



PT. DUTA SAHABAT LAMA

NO : 017RI / PNWR / DSL / IV / 2023

Jakarta, 13/04/2023

Kepada Yth,

PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia

Attn : Bp. Arfandi

No. Fax :-

PENAWARAN HARGA

Dengan Hormat,

Sesuai dengan permintaan Bapak / Ibu, Bersama ini kami tawarkan penawaran harganya sbb :

| No | | NAMA BARANG | QTY | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|--------------------|--|---|-----|--------|--------------|------------------|
| 1 | | Automatic Softener Valve N77A1 Run-Xin | 1 | UNIT | 9.697.000 | 9.697.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | - |
| GRAND TOTAL | | | | | | 9.697.000 |

Demikianlah penawaran harga dari kami, Konfirmasi order Bapak / Ibu sangat kami harapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

NOTE : Garansi dari toko apabila barang rusak saat diterima.

Harga belum termasuk PPN 11%



RITA

**PENAWARAN PENJUALAN****PT SINAR TEKNIKA MULIA**

GEDUNG HWI 2 CKS16

021-6246539

No Transaksi : 0099/PJ/UTM/0423

Dept. : UTM

Tanggal : 10/04/2023 12.30.16


User : ADMIN

Pelanggan : PL0002 PT SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA

| No. | Kode Item | Nama Item | Merk | Harga | Jml Satuan | Total |
|-----|-----------|---------------------------------|------|---------------|------------|---------------|
| 1 | AF77A1 | AUTOMATIC SOFTENER F77A1 RUNXIN | | 12.821.250,00 | 1,00 PCS | 12.821.250,00 |

Keterangan : Jml Item : 1,00 Sub Total : 12.821.250,00

Hormat Kami



(.....)

- Water Pressure : 0.2 ~ 0.6MPa
- Water Temperature : 5 C - 50 C
- Transformer Output : DC24V, 1.5A
- Water Turbidity : <5FTU
- Inlet / Outlet : 2 inch
- Drain : 1,5 inch
- Brine line connector : 3/4 inch
- Mounting Base : 4 inch
- Riser pipe : 1,5 inch
- Max Flow rate : 18 m3 / Hour
- Suitable Tank size : 14 - 42 inch

Range of Applications :
 (Down-flow Regeneration) cocok untuk perang
 pada perawatan air
 dengan hardness 6.5mmol/L
 Boiler softening water system
 RO pretreatment softening system, etc.

Fitur:

- Memakai kepala kedap udara dengan tembikar tingkat tinggi dan anti korosi untuk membuka dan menutup.
- Tidak ada air yang melintasi valve saat membilas di tipe single tank saat regenerasi
- Brine refill di kontrol dari ball Valve elektronik
- Tampilan layar LED Dinamis.garis di layar dinamis menyala, ini menunjukkan katup kontrol dalam in service, jika tidak, itu adalah dalam siklus regenerasi.
- Memiliki indikator pemadaman listrik yang lama
- Dapat memilih tipe jam atau tipe meter dari pilihan program
- Tombol akan terkunci jika tidak ada oprasi selama 1 menit
- Memiliki fungsi yang terkait
- Terdapat konektor sinyal output
- Terdapat input konektor remote penanganan
- Terdapat konektor pelepas tekanan
- Seluruh parameter dapat di atur sesuai dengan kebutuhan