



PT. DUTA SAHABAT LAMA

NO : 017RI / PNWR / DSL / IV / 2023

Jakarta, 13/04/2023

Kepada Yth,

PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia

Attn : Bp. Arfandi

No. Fax :-

PENAWARAN HARGA

Dengan Hormat,

Sesuai dengan permintaan Bapak / Ibu, Bersama ini kami tawarkan penawaran harganya sbb :

No	NAMA BARANG	QTY	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Automatic Softener Valve N77A1 Run-Xin	1	UNIT	9.697.000	9.697.000
					-
GRAND TOTAL					9.697.000

Demikianlah penawaran harga dari kami, Konfirmasi order Bapak / Ibu sangat kami harapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

NOTE : Garansi dari toko apabila barang rusak saat diterima.

Harga belum termasuk PPN 11%

 **PT. DUTA SAHABAT LAMA**

RITA



PENAWARAN PENJUALAN
PT SINAR TEKNIKA MULIA
 GEDUNG HWI 2 CKS16
 021-6246539


No Transaksi : 0099/PJ/UTM/0423
 Tanggal : 10/04/2023 12.30.16
 Pelanggan : PL0002 PT SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA

Dept. : UTM
 User : ADMIN

No.	Kode Item	Nama Item	Merk	Harga	Jml Satuan	Total
1	AF77A1	AUTOMATIC SOFTENER F77A1 RUNXIN		12.821.250,00	1,00 PCS	12.821.250,00

Keterangan : Jml Item : 1,00 Sub Total : 12.821.250,00

Hormat Kami



(.....)

Potongan : 0,00 % 0,00
 Pajak : 0,00 % 0,00
 Biaya Lain : 0,00
 Total Akhir : 12.821.250,00
 DP : 0,00

- Water Pressure : 0.2 ~ 0.6MPa
- Water Temperature : 5 C - 50 C
- Transformer Output : DC24V, 1.5A
- Water Turbidity : <5FTU
- Inlet / Outlet : 2 inch
- Drain : 1,5 inch
- Brine line connector : 3/4 inch
- Mounting Base : 4 inch
- Riser pipe : 1,5 inch
- Max Flow rate : 18 m3 / Hour
- Suitable Tank size : 14 - 42 inch

Range of Applications :
 (Down-flow Regeneration) cocok untuk perang
 pada perawatan air
 dengan hardness 6.5mmol/L
 Boiler softening water system
 RO pretreatment softening system, etc.

Fitur:

- Memakai kepala kedap udara dengan tembikar tingkat tinggi dan anti korosi untuk membuka dan menutup.
- Tidak ada air yang melintasi valve saat memblas di tipe single tank saat regenerasi
- Brine refill di kontrol dari ball Valve elektronik
- Tampilan layar LED Dinamis.garis di layar dinamis menyala, ini menunjukkan katup kontrol dalam in service, jika tidak, itu adalah dalam siklus regenerasi.
- Memiliki indikator pemadaman listrik yang lama
- Dapat memilih tipe jam atau tipe meter dari pilihan program
- Tombol akan terkunci jika tidak ada oprasi selama 1 menit
- Memiliki fungsi yang terkait
- Terdapat konektor sinyal output
- Terdapat input konektor remote penanganan
- Terdapat konektor pelepas tekanan
- Seluruh parameter dapat di atur sesuai dengan kebutuhan